

SL-120 CNC車床



峰興機械股份有限公司

<http://www.fenghsing.tw/>

		櫛式	刀塔
加工能力	最大旋徑	Ø330(Ø13)	
	床安最旋徑	Ø136(Ø5.4)	Ø135(Ø5.3)
	最大加工徑×長度	Ø135x150 (Ø5.3x5.9)	Ø128x130 (Ø5.0x5.1)
機台本體	床台斜度	45°	
	Z/X軸行程	230/230(9.1x9.1)	230/107(9.1x4.2)
	Z/X軸伺服馬達	1.2/1.2KW	
	Z/X軸快速位移	30/30 m/min(1.181/1.181 ipm)	
主 軸	主軸前端軸承孔徑	Ø80(Ø3.2)	
	主軸通孔直徑	Ø45/Ø35(Ø1.77/Ø1.38)	
	主軸鼻度	ASA A2-5	
	主軸錐度	1/20	
	主軸馬達	5.5/7.5KW(7.5/10HP)	
	主軸轉速	Standard : 6000rpm	
	油壓夾頭直徑	Standard : 6"	
刀 塔	形式	櫛式	刀塔
	刀塔容量	6pcs	8pcs
	刀具柄規格	16x16(5/8 x5/8)	
	搪孔徑	Ø25/2pcs(Ø1/2pcs)	Ø25/4pcs(Ø1/4pcs)
	徑向刀座	16x16(5/8 x 5/8)1pcs	-
	軸向刀座	2pcs	-
	雙刀座	1pcs	-
驅動馬達	冷卻水馬達	960 W	
	油壓馬達	745 W(1 HP)	
	鐵屑輸送機馬達	215 W(1/4 HP)	
精 度	定位精度(Z/X)	±0.005	
	重覆精度(Z/X)	±0.002	
機器尺寸	電源容量	220Volt/50amps	
	主軸中心至床台高度	255(10)	
	主軸中心至地板高度	900(35.4)	
	佔地面積(長*寬)(含輸送機)	2,125 x 2,140(183.6 x 84.3)	
	包裝尺寸 長*寬*高	2,380 x 2,280 x 2,030(93.7 x 89.8 x 79.7)	
	淨重(含輸送機)	2,250kg	
	毛重(含輸送機)	2,400kg	

本公司擁有設計變更及規格變更之權力,若有變更恕不另行通知。

標準附件

1. 發那科Oi-Mate 控制器
2. 主軸轉速:6,000 rpm
3. 主軸馬達:5.5 / 7.5kW
4. 6"油壓夾頭
5. 櫛式刀座 (□16X□16)
6. 冷卻系統
7. 基礎調整螺絲及墊片
8. 集中潤滑系統
9. 工作燈
10. 工作完了指示燈(三色)
11. 工具箱
12. 軟,硬爪各一組
13. 斜度套筒 (MT No.1 & MT No.2) X O.D.25
14. 鏗刀柄套 (Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20)XO.D.25
15. 操作手冊
16. 維護手冊
17. 電器手冊
18. 零件清冊

特別附件

1. 發那Oi - TD 控制器
2. 西門子控制器
3. 三菱控制器
4. 6" 油壓夾頭 (北川)
5. 油壓8支刀塔
6. 工件收集器
7. 筒型夾頭
8. 棒材輸送機
9. 棒材輸送機介面
10. 鏈條式輸送機 + 集屑車
11. 油霧收集器
12. 變壓器

FENG HSING MACHINERY CO., LTD.

Factory : No.8, Lane 293, Dafeng Rd. Dali Dist., Taichung City 41263 Taiwan

TEL: 886-4-2492-3222

FAX: 886-4-2492-6333

<http://www.fenghsing.tw/>

E-mail: fhsco@ms74.hinet.net